

20240926jy

100m kivääriradan valvojan toimenpiteet radan sulkemiseksi

- **Ampumabunkkerissa:**
 - irrota Megalinkin sekä maalikontin virtajohdot (merkityt johdot)
 - siivoa hiekat ja kurat lattialta harjalla
 - laita irtohylsyt hylsyn keräysastiaan
 - mahdolliset löytötavarat hirviradan ampumakonttiin
 - sulje ampumaluukut sisä- ja ulkopuolelta
 - sammuta puhallin, lämppäri sekä valot ja lukitse ampumabunkkerin ovi riippulukolla
- **Maalikontissa:**
 - tarkasta maalitaulun kunto, vaihda taulukeskiö ja tarvittaessa iso kartonkitaulu, jos jo liian rikki
 - ilmoita rataavastavalle ja valvojialle/kivääriryhmään jos taululaitteessa on vikaa tai osia rikkoutunut
 - siivoa roskat astiaan (jos täysi, vie pois) ja lapioi granulaatti lattialta taulun taakse
 - sulje kontin ovet ja lukitse riippulukolla
- Jos roskikset ovat täynnä tai siellä on pilaantuvaa roskaa, niin ota roskapussi mukaasi ja vaihda rullasta uusi roskapussi vanhan tilalle
- Vie roskapussi ampumaradan portin edessä olevan parkkipaikan sekajäteroskiksiin.

Näin toimimalla laitteet pysyvät ehjinä ja rata on siistissä kunnossa seuraavalle vuorolle